

## Технічний Опис

### Центрифуга великої ємності (рефрижераторна для банків крові) «DLM12L» («Xiangzhi Centrifuge», Китай)




















#### Особливості

- Два моторизованих замки кришки запобігають відкриванню під час центрифугування. Газовий амортизатор запобігає падінню кришки.
- Аварійне відкриття кришки.
- Виявлення дисбалансу та автоматичне відключення при його виявленні.
- Попереднє охолодження під час зупинки. Система охолодження без CFC.
- Металевий зовнішній корпус. Центрифуга стоїть на рухомих колесах.
- Захисні блоки та амортизатори, які гарантують плавну та тиху роботу.
- Надійна система приводу.
- Повторне викликання останніх налаштувань (корисно для повторних процедур).
- Мікропроцесорне керування всіма функціями: швидкість, час, температура, прискорення/вповільнення, gcf, пам'ять програм, відображення помилок.
- Оберт/gcf регулюється під час роботи, значення обчислюються автоматично.
- Дисплей відображає встановлені параметри та діючі параметри.
- Вибіркові режими змінного/постійного струму забезпечують високоякісне розділення.
- Система самодіагностики забезпечує захист від асиметрії, перегріву/перевищеної швидкості/напруги та електронного замка.
- Роторна головка, корзини та адаптери виготовлені з матеріалу високої щільності.
- Автоматичне визначення ротора.



**Технічні характеристики**

Модель	DLM12L
Екран	Світлодіодний і ЖК-кольоровий екран
Максимальна швидкість	8000 об / хв
Макс. RCF	14336xg
Максимальна місткість	6x2400 мл, 14 400 мл
Діапазон температур	-20 °С+ 40 °С (вибір будь-якого значення в цьому діапазоні)
Точність температури	± 1 °С
Точність швидкості	± 20 об / хв
Діапазон таймера	1 ~ 99ч59мін
Швидкість розгону	1 ~ 10
Швидкість уповільнення	1 ~ 10
Двигун	Мотор конвертера, безредукторна передача
Контроль	Мікропроцесорне управління
Кількість збережених програм у пам'яті центрифуги	30 (опціонально 99)
Потужність двигуна	3.7 кВт
Шум	<58дБ
Напруга	Одна фаза, AC220V 50Hz 30A
Вага нетто	500 кг
Вага брутто	587 кг
Розмір центрифуги	960 × 860 × 1200 мм (Д × Ш × В)
Розмір упаковки	1150 × 970 × 1360 мм (Д × Ш × В)

Ротори	Специфікація	Адаптери			
 <p data-bbox="141 496 197 523">№ 1</p>	<p data-bbox="365 336 1025 507">           Максимальна швидкість: 8000 об / хв            Макс. RCF: 14336 xg            Ємність: 6 X1000 мл            Розмір пляшки 1000 мол: Ф96x178мм, ковпачок: Ф95, плоский         </p>		 <p data-bbox="1395 443 1496 470">4x50мл</p>	 <p data-bbox="1563 443 1664 470">1x250 мл</p>	 <p data-bbox="1765 443 1865 470">1x500 мл</p>
 <p data-bbox="129 1066 185 1093">№ 2</p>	<p data-bbox="365 778 1115 1201">           Максимальна швидкість:            4600 об / хв            Максимальна RCF: 6500 xg            Ємність: 6 x2400мл            Аеродинамічний кожух            Максимальна потужність з використанням аеродинамічного кожуху в режимі охолодження – 10°C: 5.6 кВА            Розмір пляшки 2400 мл: Ф67x191мм, кришка: Ф81мм плоска            Контейнер для крові 450 мл: 2 шт. / Склянка (кошик), всього на 12 шт. контейнерів            Контейнер для крові 250 мл: 4 шт. / Склянка (кошик), всього на 24 шт. контейнерів         </p>		 <p data-bbox="1395 722 1529 750">6x71x0.5 мл</p>	 <p data-bbox="1585 722 1776 750">6x47x1.5 / 2. 2 мл</p>	 <p data-bbox="1989 595 2101 622">6x33x5мл</p>
			 <p data-bbox="1395 890 1529 917">6x27x10 мл</p>	 <p data-bbox="1619 890 1753 917">6 x27 x15мл</p>	 <p data-bbox="1977 754 2112 782">6x22x20мл</p>
			 <p data-bbox="1395 1074 1529 1101">6x14x30 мл</p>	 <p data-bbox="1619 1074 1753 1101">6 x11 x50мл</p>	 <p data-bbox="1977 930 2112 957">6x4x100мл</p>
			 <p data-bbox="1395 1249 1529 1276">6x2x250 мл</p>	 <p data-bbox="1619 1249 1753 1276">6 x2 x300мл</p>	 <p data-bbox="2000 1114 2112 1141">6x500мл</p>



№ 3

Максимальна швидкість: 4200об / хв  
 Максимальна RCF: 5900 xg  
 Ємність: 6x2x1000мл  
 Розмір пляшки 1000 мол: ф98x170мм плоска



12x25x5 / 2 мл  
 12x14x15 / 10мл  
 12x5x50мл



12x3x100мл  
 6x2x250мл  
 6x2x500мл

**Також в асортименті є широкий вибір адаптерів для різних типів пробірок, з можливістю виготовлення під замовлення. Запитуйте у менеджерів компанії.**



XIANGZHI CENTRIFUGE



Уповноважений представник в  
 Україні ТОВ «Оселя ЮТ»  
 Україна, 01103, м. Київ  
 вул. Бойчука 18-А  
 тел/факс: +38 044 278 03 09  
[oselyayut.com.ua](http://oselyayut.com.ua)