

## Медичний фармацевтичний лабораторний двокамерний холодильник «LCRR 625» ("EVERmed", Італія)

### СПЕЦИФІКАЦІЯ


Температурний діапазон, °C	Від + 2°C до + 10°C
Холодоагент	R404a без CFC
Кількість температурних датчиків	2
Тип заморозки	статичний
Розморожування	автоматичне
Внутрішня дистрибуція повітря	Так
Кількість компресорів	2
Кількість дверей	2
Кількість полиць	4 (2 на кожні двері)
Ніжки: регульовані по висоті для вирівнювання	4
термостат безпеки	Так
Рівень шуму, дБ	≤52
Напруга, В	220/230
Частота, Гц	50
Тип вилки	Schuko
Обсяг бруто, л	КОМП. 1: 350 КОМП. 2: 350
Обсяг нетто, л	КОМП. 1: 300 КОМП. 2: 300
Висота, см	210
Ширина, см	75
Глибина, см	82
Вага нетто, кг	175
Вага бруто, кг	195
Пакувальні розміри (ШхГхВ), см	85 x 98 x 224 (1,87 m <sup>3</sup> )



## ОСОБЛИВОСТІ

- 2 LED дисплея по одному для кожного відділення, з яскравою індикацією червоним кольором актуальною внутрішньої температури і підсвіченими іконками зеленого кольору, що відображають робочий статус пристрою.
- Цифрова настройка температури і відображення її з точністю до 0,1 ° С.
- Кнопки клавіатури, із захисним блоком, які активуються вручну з метою захисту від неавторизованого втручання.
- Візуальна і акустична сигналізація (з автоматичним перезапуском) для: - високої та низької температури, з програмованими лімітами користувачем - відкритих дверей, з відстрочкою, яка дозволяє комфортно проводити рутинні операції-збій подачі живлення - від замерзання випарника - збій датчиків
- Пам'ять для зберігання до 10 останніх спрацювали сигналізації, з можливістю їх перевірки з дисплея, тип сигналу, початок і кінець сигналізації.
- Можливість взаємозамінності і комбінації полиць і ящиків (додаткові опції)

## ДОСТУПНІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

	Додаткові дротові полички		Полиця з нержавіючої сталі
	Пластикові роздільники для ящиків		Полиця з нержавіючої сталі
	Дротяний кошик		Передня кришка для ящиків
	набір роликів		Замок безпеки з ключами
	температурний самописець		Електронний температурний принтер
	Внутрішня електрична розетка		Кабельний порт з покриттям
	Упаковка - дерев'яний каркас	 240V / 60 Hz	Різне напруга