

Медичний фармацевтичний холодильник LD14DD-P600QX2 / LD14DD-P301QX2
(Виробництва “Snaige” AB, Литва)

Призначені для надійного зберігання вакцин, лікарських засобів, реагентів та біологічних матеріалів

Відповідають вимогам холодового ланцюга та діючим наказам МОЗ України



- Контроль та реєстрація температурних даних і попереджень через мобільний застосунок (**підключення через Bluetooth**)
- Порт для зовнішніх датчиків та систем моніторингу
- Передача даних через мережу RS485
- Попередження про збій електроживлення
- Світлодіодне внутрішнє освітлення (LED)
- Дверний замок для безпечного зберігання
- Можливість встановлення двох пристроїв один на один
- GSM сигналізація, миттєво сповіщає на телефон про будь-яку критичну подію чи тривогу (**опціонально**)

Модель	LD14DD-P600QX2	LD14DD-P301QX2
Тип дверей	Металеві (суцільні)	Скляні (прозорі)
Загальний об'єм, літри	130	130
Корисний об'єм, літри	100	100
Температурний діапазон, °C	Від +2 до +16	Від +2 до +16
Робоча температура навколишнього середовища, °C	від +10 до +35°	від +10 до +35
Сигналізація про відхилення температури	Так, візуальна та звукова	Так, візуальна та звукова
Сигналізація про зникнення живлення	Так, одразу при зникненні живлення, протягом 24 годин	Так, одразу при зникненні живлення, протягом 24 годин
Підключення до зовнішньої системи сигналізації	Так	Так
Індикатор тривоги на екрані	Так	Так
Реєстрація температурних даних	Мобільний застосунок, підключення через Bluetooth	Мобільний застосунок, підключення через Bluetooth
Передача даних через мережу RS485	Так	Так
Захист від низьких температур	Так	Так
Рівень шуму, дБ	42	42
Система охолодження	Динамічна, вентилятор	Динамічна, вентилятор
Розморожування	Автоматичне	Автоматичне
Холодоагент	R600a	R600a
Захист від контакту з холодною поверхнею	Так	Так
Порт доступу / Підключення для зовнішнього датчика	Так	Так
Діаметр роз'єму для зовнішнього датчика, мм	12	12
Внутрішнє освітлення з вимикачем	Так	Так
Релейний вихід (сухий контакт) для зовнішньої сигналізації	Так	Так
Дверний довідник	Так	Так
Реверсивні двері	Так	Так

Мобільність, шт.	2 регульовані ніжки спереду та 2 колеси позаду	2 регульовані ніжки спереду та 2 колеси позаду
Система управління	Електронна	Електронна
Розташування панелі керування	Зовнішнє	Зовнішнє
Оптична та акустична сигналізація температури	Так	Так
Кількість полиць, шт.	4 (2 регульовані + 2 нижні)	4 (2 регульовані + 2 нижні)
Розмір полиці (Ш x Г), мм	420 x 324, Нижні 465 x 263 та 445 x 180	420 x 324 Нижні 465 x 263 та 445 x 180
Крок установки полиць, мм	40	40
Максимальне навантаження на полицю, кг	20	20
Добове споживання енергії, кВт / 24 години	0.482	0.751
Річне споживання енергії, кВт / Рік	176	274
Номинальна напруга / частота, В / Гц	220-240 / 50	220-240 / 50
Довжина шнура та тип вилки, сантиметри / тип	240 / Євро вилка	240 / Євро вилка
Розташування внутрішнього освітлення	Верхнє	Верхнє
Джерело освітлення	Світлодіодне (LED)	Світлодіодне (LED)
Розміри зовнішні (В x Ш x Г), мм	870 x 560 x 620	870 x 560 x 620
Розміри внутрішні (В x Ш x Г), мм	725 x 465 x 459	725 x 465 x 459
Розміри в упаковці (В x Ш x Г), мм	950 x 570 x 640	950 x 570 x 640
Розміри в упаковці з палетою (В x Ш x Г), мм	1080 x 610 x 640	1080 x 610 x 640
Вага Нетто, кг	38	38
Вага Брутто / Вага Брутто з піддоном, кг	41 / 49,5	41 / 49,5
Зовнішня обробка	Сталь / Білий	Сталь / Білий
Внутрішній матеріал шафи	HIPS полістирол	HIPS полістирол
Дверний довідник	Так	Так
Механічний дверний замок	Так	Так