

Медичний фармацевтичний холодильник **LF60MD-P8000B0**
(Виробництва “Snaige” AB, Литва)

Призначені для надійного зберігання вакцин, лікарських засобів, реагентів та біологічних матеріалів



- Контроль та реєстрація температурних даних і попереджень через мобільний застосунок (**підключення через Bluetooth**)
- Порт для зовнішніх датчиків та систем моніторингу
- Передача даних через мережу RS485
- Попередження про збій електроживлення
- Світлодіодне внутрішнє освітлення (LED)
- Дверний замок для безпечного зберігання
- Можливість встановлення двох пристроїв один на один
- GSM сигналізація, миттєво сповіщає на телефон про будь-яку критичну подію чи тривогу (**опціонально**)

Модель	LF60MD-P8000B0
Тип дверей	Металеві (суцільні)
Загальний об'єм, літри	585
Корисний об'єм, літри	500
Температурний діапазон, °C	Регулюється від +2 до +16
Заводська установка температури, °C	+5
Робоча температура навколишнього середовища, °C	від +10 до +35
Сигналізація про відхилення температури	Так, візуальна та звукова
Сигналізація про зникнення живлення	Так, одразу при зникненні живлення, протягом 24 годин
Підключення до зовнішньої системи сигналізації	Так
Індикатор тривоги на екрані	Так
Реєстрація температурних даних	Мобільний застосунок, підключення через Bluetooth
Передача даних через мережу RS485	Так
Захист від низьких температур, термостат безпеки	Так
Рівень шуму, дБ	53
Система охолодження	Динамічна, вентилятор
Розморожування	Автоматичне (розморожування гарячим газом)
Холодоагент	R290
Захист від контакту з холодною поверхнею	Так
Порт доступу / Підключення для зовнішнього датчика	Так
Діаметр роз'єму для зовнішнього датчика, мм	12
Внутрішнє освітлення з вимикачем	Так
Релейний вихід (сухий контакт) для зовнішньої сигналізації	Так
Дверний довідник	Так
Реверсивні двері	Так

Мобільність, шт	4 регульовані ніжки
Система управління	Електронна
Розташування панелі керування	Зовнішнє
Оптична та акустична сигналізація температури	Так
Режим очікування	Так
Кількість полиць, шт.	5
Розмір полиці (Ш x Г), мм	530 x 650
Максимальне навантаження на полицю, кг	40
Добове споживання енергії, кВт / 24 години	0,802
Річне споживання енергії, кВт / Рік	293
Номинальна напруга / частота, В / Гц	220-240 / 50
Довжина шнура та тип вилки, сантиметри / тип	240 / Євро вилка
Розташування внутрішнього освітлення	Верхнє
Джерело освітлення	Світлодіодне (LED)
Розміри зовнішні (В x Ш x Г), мм	2085 x 705 x 886
Розміри внутрішні (В x Ш x Г), мм	1512 x 535 x 712
Розміри в упаковці (В x Ш x Г), мм	2205 x 768 x 948
Вага Нетто, кг	130
Вага Брутто, кг	147
Зовнішня обробка	Сталь / Білий
Внутрішній матеріал шафи	HIPS полістирол
Дверний довідник	Так
Механічний дверний замок	Так