

Медичний фармацевтичний холодильник **MD40DC-P600BEQ / MD40DC-P301BEQ**  
(Виробництва “Snaige” AB, Литва)

Призначені для надійного зберігання вакцин, лікарських засобів, реагентів та біологічних матеріалів

**Відповідають вимогам холодового ланцюга та діючим наказам МОЗ України**



- Порт доступу для зовнішніх датчиків
- Захист від контакту з холодними поверхнями
- Сигналізація про відхилення температури
- Світлодіодне внутрішнє освітлення (LED)
- Дверний замок для безпечного зберігання
- Дверний довідник

- Реверсивні двері (зміна напрямку відкривання)

Модель	MD40DC-P600BEQ	MD40DC-P301BEQ
Тип дверей	Металеві (суцільні)	Скляні (прозорі)
Загальний об'єм, літри	385	385
Корисний об'єм, літри	290	290
Температурний діапазон, °C	Від +2 до +8	Від +2 до +8
Заводська установка температури, °C	+5	+5
Робоча температура навколишнього середовища, °C	від +10 до +35	від +10 до +35
Рівень шуму, дБ	44	44
Система охолодження	Динамічна, вентилятор	Динамічна, вентилятор
Холодоагент	R600a	R600a
Захист від контакту з холодною поверхнею	Так	Так
Порт доступу / Підключення для зовнішнього датчика	Так	Так
Діаметр роз'єму для зовнішнього датчика, мм	12	12
Внутрішнє освітлення з вимикачем	Так	Так
Розморожування	Автоматичне	Автоматичне
Дверний довідник	Так	Так
Реверсивні двері	Так	Так
Мобільність, шт.	2 регульовані ніжки спереду та 2 колеса позаду	2 регульовані ніжки спереду та 2 колеса позаду

Система управління	Електронна	Електронна
Розташування панелі керування	Зовнішнє	Зовнішнє
Оптична та акустична сигналізація температури	Так	Так
Режим очікування	Так	Так
Захист від низьких температур	Так	Так
Кількість полиць, шт.	5 регульованих + 1 нижня	5 регульованих + 1 нижня
Розмір полиці (Ш x Г), мм	Регульована 380 x 495, нижня 445 x 180	Регульована 380 x 495, нижня 445 x 180
Крок установки полиць, мм	12.5	12.5
Максимальне навантаження на полицю, кг	40	40
Добове споживання енергії, кВт / 24 години	0.953	1.280
Річне споживання енергії, кВт / Рік	348	467
Номинальна напруга / частота, В / Гц	220-240 / 50	220-240 / 50
Довжина шнура та тип вилки, сантиметри / тип	240 / Євро вилка	240 / Євро вилка
Розташування внутрішнього освітлення	Верхнє	Верхнє
Джерело освітлення	Світлодіодне (LED)	Світлодіодне (LED)
Розміри зовнішні (В x Ш x Г), мм	2025 x 600 x 620	2025 x 600 x 620
Розміри внутрішні (В x Ш x Г), мм	1645 x 500 x 418	1645 x 500 x 418
Розміри в упаковці (В x Ш x Г), мм	2080 x 620 x 630	2080 x 620 x 630
Розміри в упаковці з палетою (В x Ш x Г), мм	2210 x 620 x 710	2210 x 620 x 710
Вага Нетто, кг	76.5	80.5
Вага Брутто / Вага Брутто з піддоном, кг	82 / 90.5	86 / 94.5
Зовнішня обробка	Сталь / Білий	Сталь / Білий
Внутрішній матеріал шафи	HIPS полістирол	HIPS полістирол
Дверний довідник	Так	Так

Механічний дверний замок	Так	Так
--------------------------	-----	-----