

Медичний фармацевтичний холодильник **MD40DD-P600SEQ / MD40DD-P301SEQ**
(Виробництва “Snaige” AB, Литва)

Призначені для надійного зберігання вакцин, лікарських засобів, реагентів та біологічних матеріалів
Відповідають вимогам холодового ланцюга та діючим наказам МОЗ України



- Реєстратор температури (**передача даних через USB**)
- Передача даних через мережу RS485
- Порт доступу для зовнішніх датчиків та систем моніторингу
- Попередження про збій електроживлення
- Світлодіодне внутрішнє освітлення (LED)
- Дверний замок для безпечного зберігання

Модель	MD40DD-P600SEQ	MD40DD-P301SEQ
Тип дверей	Металеві (суцільні)	Скляні (прозорі)
Загальний об'єм, літри	385	385
Корисний об'єм, літри	290	290
Температурний діапазон, °C	Від +2 до +8	Від +2 до +8
Заводська установка температури, °C	+5	+5
Робоча температура навколишнього середовища, °C	від +10 до +35	від +10 до +35
Сигналізація про відхилення температури	Так, візуальна та звукова	Так, візуальна та звукова
Сигналізація про зникнення живлення	Так, одразу при зникненні живлення, протягом 24 годин	Так, одразу при зникненні живлення, протягом 24 годин
Підключення до зовнішньої системи сигналізації	Так	Так
Індикатор тривоги на екрані	Так	Так
Реєстрація температурних даних	Так, передача даних через USB	Так, передача даних через USB
Передача даних через мережу RS485	Так	Так
Захист від низьких температур	Так	Так
Рівень шуму, дБ	44	44
Система охолодження	Динамічна, вентилятор	Динамічна, вентилятор
Холодоагент	R600a	R600a
Захист від контакту з холодною поверхнею	Так	Так
Порт доступу / Підключення для зовнішнього датчика	Так	Так
Діаметр роз'єму для зовнішнього датчика, мм	12	12
Внутрішнє освітлення з вимикачем	Так	Так
Розморожування	Автоматичне	Автоматичне
Дверний довідник	Так	Так
Реверсивні двері	Так	Так

Мобільність, шт.	2 регульовані ніжки спереду та 2 колеси позаду	2 регульовані ніжки спереду та 2 колеси позаду
Система управління	Електронна	Електронна
Розташування панелі керування	Зовнішнє	Зовнішнє
Оптична та акустична сигналізація температури	Так	Так
Режим очікування	Так	Так
Захист від низьких температур	Так	Так
Кількість полиць, шт.	5 регульованих + 1 нижня	5 регульованих + 1 нижня
Розмір полиці (Ш x Г), мм	Регульована 380 x 495, нижня 445 x 180	Регульована 380 x 495, нижня 445 x 180
Крок установки полиць, мм	12.5	12.5
Максимальне навантаження на полицю, кг	40	40
Добове споживання енергії, кВт / 24 години	1,440	1.903
Річне споживання енергії, кВт / Рік	348	467
Номінальна напруга / частота, В / Гц	220-240 / 50	220-240 / 50
Довжина шнура та тип вилки, сантиметри / тип	240 / Євро вилка	240 / Євро вилка
Розташування внутрішнього освітлення	Верхнє	Верхнє
Джерело освітлення	Світлодіодне (LED)	Світлодіодне (LED)
Розміри зовнішні (В x Ш x Г), мм	2025 x 600 x 620	2025 x 600 x 620
Розміри внутрішні (В x Ш x Г), мм	1645 x 500 x 418	1645 x 500 x 418
Розміри в упаковці (В x Ш x Г), мм	2080 x 620 x 630	2080 x 620 x 630
Розміри в упаковці з палетою (В x Ш x Г), мм	2210 x 620 x 710	2210 x 620 x 710
Вага Нетто, кг	80.5	80.5
Вага Брутто / Вага Брутто з піддоном, кг	86 / 94.5	86 / 94.5
Зовнішня обробка	Сталь / Білий	Сталь / Білий
Внутрішній матеріал шафи	HIPS полістирол	HIPS полістирол
Дверний довідник	Так	Так
Механічний дверний замок	Так	Так