

Медицинский Фармацевтический холодильник «MPRR 260» (“EVERmed”, Италия)

СПЕЦИФИКАЦИЯ









Температурный диапазон, °С	+2°С / +15°С
Хладагент	R134a без CFC
Кол-во температурных датчиков	1
Тип заморозки	Статический
Размораживание	Автоматическое
Внутренняя дистрибуция воздуха	Да
Кол-во компрессоров	2
Кол-во дверей	2 стеклянные
Кол-во полок	4 (2 на каждую дверь)
Ножки: регулируемые по высоте для выравнивания	4
Термостат безопасности	Да
Уровень шума, дБ	≤50
Напряжение, В	220/230
Частота, Гц	50
Тип вилки	Schuko
Объём brutto, л	КОМП. 1: 150 КОМП. 2: 150
Объём нетто, л	КОМП. 1: 130 КОМП. 2: 130
Высота, см	170
Ширина, см	53
Глубина, см	64
Вес нетто, кг	140
Вес brutto, кг	160
Упаковочные размеры (ШхГхВ), см	65 x 75 x 188 (0,92 м³)



ОСОБЕННОСТИ

- 2 LED дисплея по одному для каждого отделения, с яркой индикацией красным цветом актуальной внутренней температуры и подсвеченными иконками зелёного цвета, отображающие рабочий статус устройства.
- Цифровая настройка температуры и отображение её с точностью до 0,1°C.
- Кнопки клавиатуры, с защитным блоком, которые активируются вручную в целях защиты от неавторизованного вмешательства.
- Визуальная и акустическая сигнализация (с автоматическим перезапуском) для:
 - высокой и низкой температуры, с программируемыми лимитами пользователем
 - открытых дверей, с отсрочкой, которая позволяет комфортно производить рутинные операции
 - сбой подачи питания
 - от замерзания испарителя
 - сбой датчиков
- Память для хранения до 10 последних сработавших сигнализаций, с возможностью их проверки с дисплея, тип сигнала, начало и конец сигнализации.
- Возможность взаимозаменяемости и комбинации полок и ящиков (дополнительные опции)

ДОСТУПНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	Дополнительные проволочные полочки		Полка из нержавеющей стали
	Пластиковые разделители для ящиков		Передняя крышка для ящиков
	Набор колёсиков		Замок безопасности с ключами
	Температурный самописец		Электронный температурный принтер
	Внутренняя электрическая розетка		Кабельный порт с покрытием
	GSM/GPRS набор телефонного номера	 240V / 60 Hz	Разное напряжение
	Упаковка – деревянный каркас		