

**Лабораторная медицинская настольная низкоскоростная
центрифуга (TD5B)
(«Xiangzhi Centrifuge», Китай)**



Зарегистрировано в
Украине как
медицинское изделие
93/42/ЕЕС



2 года гарантии.
Квалифицирован
ный сервисный
центр



Надежный
двигатель с
низким
уровнем шума



Центрифуга TD5B идеально подходит для общих лабораторных применений, включая биологическое отделение образцов клеточных материалов, крови, мочи, спермы и др. А также для клинических применений, включая PRP, PRF, отделения липидных клеток и выделения стволовых клеток.

Кроме того, также рекомендуется для низкоскоростного мягкого центрифугирования, отжима или промывания первичных клеток и клеточных линий.

Особенности:







- Управление микрокомпьютером, двигатель с переменным преобразованием, стабильная работа, низкий уровень шума и высокая скорость.
- Сенсорная панель, программируемая работа, данные работы могут быть установлены в соответствии с требованиями и сохранены автоматически.
- Светодиодный ЖК-дисплей, удобный интерфейс, простое и удобное управление.
- Он имеет устройство защиты крышки, устройство защиты от превышения скорости, автоматическое устройство сигнализации и тому подобное.

Технические Данные




Модель	TD5B
Экран	Цветной ЖК-экран
Корпус	Пластиковая и металлическая рама
Максимальная скорость	5000 об / мин

Макс. RCF	4760 xg
Максимальная вместимость	4x250 мл
Точность скорости	± 20 об / мин
Диапазон таймера	1мин ~ 99мин59с
Скорость разгона	1 ~ 10
Скорость замедления	1 ~ 10
Двигатель	преобразовательный двигатель
Мощность двигателя	450 Вт
Шум	<55дБ
Напряжение	АС220V 50/60 Гц 10А
Вес нетто	35 кг
Вес брутто	51 кг
Размер центрифуги	570 × 460 × 360 мм (Д × Ш × В)
Размер упаковки	630 × 530 × 460 мм (Д × Ш × В)

Список роторов:

 <p>№ 1 Поворотно-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 5000об / мин Емкость: 4 x 100 мл Макс RCF: 4745xg ØxL: 42. 5x100мм</p>	 <p>№ 2 Поворотно-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 5000об / мин Емкость: 4 x 50 мл Макс RCF: 4760xg ØxL: 18x92мм</p>
 <p>№ 3 Поворотно-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 4000об / мин Емкость: 8 x 50 мл Макс RCF: 3040xg ØxL: 18x88мм</p>	 <p>№ 4 Поворотно-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 4000об / мин Емкость: 32x15ml / 10ml / 5 мл / 2 мл Макс RCF: 3000xg / 2930xg / 2810xg / 2810xg ØxL: 13 5x90мм</p>
 <p>№ 5 Поворотно-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 4000 об / мин Емкость: 48 x 5 мл / 2 мл Макс rcf: 2980xg / 2625xg</p>	 <p>№ 6 Поворотно-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 4000 об / мин Емкость: 72 x 5 мл / 2 мл Макс rcf: 2950xg / 2625xg</p>



 <p>№7 Поворотно-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 4000об / мин Емкость: 4 x 250 мл Макс RCF : 2900xg ØxL: 63.5x90мм</p>	 <p>№ 8 Поворотно-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 4000об / мин Емкость: 8 x 50 мл Макс RCF : 3520xg ØxL: 18x88мм</p>
 <p>№7 Поворотно-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 4000 об / мин Вместимость: 2 x 2 x 96 Макс rcf: 2390xg ØxL: 137x87x42 мм</p>	 <p>№7 Поворотно-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 4000 об / мин Емкость: 24 x 15 мл Макс rcf: 3520xg ØxL: 13,5x90 мм</p>

Так же в ассортименте широкий выбор адаптеров для различных пробирок с возможностью изготовления индивидуальных (разработанных по заказу) адаптеров. (По запросу у наших менеджеров)



Ексклюзивний імпортер та уповноважений представник в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»

