

## Низькотемпературні морозильні скрині для плазми крові «VT 146 / VT 206 / VT 306 / VT 406 / VT 546» (Виробництва "Vestfrost Solutions", Данія)



### Зручний для користувача

Ми розуміємо, що наші продукти призначені для кінцевого користувача. Пам'ятаючи про це, ми розробляємо продукти з точки зору користувача – вони мають бути інтуїтивно зрозумілими у використанні, легкими в управлінні та легко очищуватись, щоб користувач міг зосередитися на тому, що для нього важливо.



### Екологічно чистий

Збереження низького рівня споживання електроенергії означає не лише зниження експлуатаційних витрат наших клієнтів, це також питання зменшення впливу на навколишнє середовище. Ми також з гордістю заявляємо, що наша продукція в середньому на 80% підлягає переробці.



### Низький рівень шуму

Ми розуміємо, що наші продукти часто розміщуються в безпосередньому робочому середовищі наших користувачів. Ось чому для нас важливо сприяти здоровому робочому середовищу, розробляючи наші продукти якомога тихіше, без шкоди для їх продуктивності.

BIOMEDICAL



**VESTFROST**  
SOLUTIONS

	Модель	VT 146	VT 206	VT 306	VT 406	VT 546
<b>Технічні дані</b>	Тип пристрою	Скрина	Скрина	Скрина	Скрина	Скрина
	Об'єм брутто, л	140	198	296	384	495
	Об'єм нетто, л	133	189	284	368	476
	Тип охолодження	Статичне	Статичне	Статичне	Статичне	Статичне
	Розморожування	Мануальне	Мануальне	Мануальне	Мануальне	Мануальне
	Холодоагент	R290	R290	R290	R290	R290
	Дверцята	Суцільні	Суцільні	Суцільні	Суцільні	Суцільні
	Тип вилки	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Рівень шуму (dB)	55	55	55	55	55
<b>Продуктивність</b>	Температурний діапазон (°C)	від -25 до -45	від -25 до -45	від -25 до -45	від -25 до -45	від -25 до -45
	Температурна однорідність	5,5 °C		4,1°C	3,4°C	2,7°C
<b>Контроль</b>	Контроль температури	XR30CX	XR30CX	XR30CX	XR30CX	XR30CX
	Кількість температурних датчиків	1	1	1	1	1
	Дисплей	Так	Так	Так	Так	Так
<b>Електричні дані</b>	Напруга(V)	220~240V	220~240V	220~240V	220~240V	220~240V
	Частота( Гц)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
<b>Розміри</b>	Вага нетто/брутто (кг)	55,4/51,4	63,4/58,4	77/71	83,2/77,2	92,4/108
	Внутрішні розміри (В/Ш/Г, мм)	664x557x437	650x755x437	650x1100x437	650x1392x437	685x1495x495

	Зовнішні розміри (В/Ш/Г, мм)	885x725x605	885x923x605	885x1265x605	885x1562x605	932x1664x665
<b>Функції</b>	Сигнал високої/низької температури	Так	Так	Так	Так	Так
	Сигнал «відкритих дверцят»	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
	Сигнал збою живлення	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
	Сигнал про помилку датчика	Так	Так	Так	Так	Так
	Температурний графік	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
	USB з'єднання	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
	Запис даних	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
	З'єднання даних	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
<b>Акcesуари</b>	Замок	Так	Так	Так	Так	Так
	Коліщата, шт	4	4	4	4	4
	Кількість кошиків	1	1	1	1	1
	Матеріал кошика	Сталь із пластиковим напиленням	Сталь із пластиковим напиленням	Сталь із пластиковим напиленням	Сталь із пластиковим напиленням	Сталь із пластиковим напиленням
	Внутрішні Дверцята/Кришки	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
	Порт отвір	Так	Так	Так	Так	Так
	Внутрішній/ Зовнішній матеріал	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь