

Лабораторная медицинская высокоскоростная центрифуга

(XZ-6G / XZ-6)

(«Xiangzhi Centrifuge», Китай)



Зарегистрировано в
Украине как
медицинское изделие
93/42/ЕЕС



2 года гарантии.
Квалифицирован
ный сервисный
центр



Надежный
двигатель с
низким
уровнем шума



XZ-6G и XZ-6 подходят для рутинного анализа проб в медицинских, больничных, патологических и институциональных лабораториях.

Благодаря широкому выбору принадлежностей они также могут использоваться для подготовки проб в промышленных и исследовательских лабораториях.

Особенности:

- Металлический внешний корпус.
- Резиновые подвески уменьшают вибрации.
- Пневматическая пружина для предотвращения падения двери (для XZ-6G).
- Аварийная разблокировка замка крышки.
- Защитная блокировка крышки для предотвращения открытия крышки во время центрифугирования.
- Чрезвычайно тихая работа.
- Выбор высокого тормоза, низкого тормоза (для XZ-6G).
- Детектор высокого дисбаланса с отсечкой.



- Стабильная выходная скорость даже при нестабильном напряжении.
- Таймер обратного отсчета.
- Вызов последних установленных параметров. (Полезно для повторного анализа).
- Самодиагностика ошибок

Технические данные		
Модель	XZ-6G	XZ-6
Экран	Цветной ЖК-дисплей /	Светодиодный цифровой дисплей
Корпус	Пластиковый и металлический каркас	металлический каркас
Максимальная скорость	6000 об / мин	6000 об / мин
Макс. RCF	5080xg	5080xg
Максимальная вместимость	6x50 мл	6x50 мл
Точность скорости	± 20 об / мин	± 20 об / мин
Диапазон таймера	1мин ~ 99мин59с	1мин ~ 99мин
Скорость разгона	1 ~ 10	-
Скорость замедления	1 ~ 10	-
Двигатель	двигатель преобразователя	двигатель преобразователя
Шум	<55 дБ	<55 дБ
Напряжение	AC220V 50Hz / 60Hz 5A	AC220V 50/60 Гц 5A
Вес нетто	23 кг	22 кг
Вес брутто	26 кг	28 кг
Размер центрифуги	480 × 340 × 280 мм (Д × Ш × В)	440 × 350 × 260 мм (Д × Ш × В)
Размер упаковки	580 × 450 × 300 мм (Д × Ш × В)	575 × 460 × 380 мм (Д × Ш × В)

Список роторов:

 <p>№ 1 Угловой ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 6000об / мин Емкость: 12 x 15 мл Макс RCF: 5080xg ØxL: 30,5 x 86,5 мм</p>	 <p>№ 2 Угловой ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 5000об / мин Емкость: 6 x 50 мл Макс. RCF: 4745xg ØxL: 30.5 x 86.5 мм</p>
 <p>№ 3 Поворотнo-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 4000об / мин Емкость: 4 x 50 мл Макс. RCF: 2420xg ØxL: 22 x 96 мм</p>	 <p>№ 4 Поворотнo-откидной ротор</p>	<p>Максимальная скорость: 4000об / мин Емкость: 8 x 15 мл Макс. RCF: 2690xg ØxL: 18x92мм</p>





№ 5 Поворотно-откидной
ротор

Максимальная скорость: 4000об / мин
Емкость: 12 x 10 мл
Макс. RCF: 2600xg
ØxL: 18x83мм

Так же в ассортименте широкий выбор адаптеров для различных пробирок с возможностью изготовления индивидуальных (разработанных по заказу) адаптеров. (По запросу у наших менеджеров)



Ексклюзивний імпортер та
уповноважений представник
в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»

